

2 6843 CARVEX

ARTIKEL ITEM	140	180	230	280	370
MANTELMATERIAL MATERIAL SLEEVE	POLYESTER				
KERNMATERIAL MATERIAL CORE	ARAMID				
TECHNOLOGIE TECHNOLOGY					

NENNDURCHMESSER NOMINAL DIAMETER	1,4 mm ± 0,15 mm	1,5 mm ± 0,15 mm	1,9 mm ± 0,2 mm	2,1 mm ± 0,2 mm	2,4 mm ± 0,2 mm
NENNGEWICHT NOMINAL WEIGHT PER METER	1,50 g/m ± 0,15 g/m	1,80 g/m ± 0,20 g/m	2,80 g/m ± 0,20 g/m	3,20 g/m ± 0,20 g/m	4,6 g/m ± 0,30 g/m
HÖCHSTZUGKRAFT MIN. Ø BREAKING STRENGTH MIN Ø	≥ 140 daN	≥ 180 daN	≥ 230 daN	≥ 280 daN	≥ 370 daN
DEHNUNG BEI HÖCHSTZUGKRAFT MIN. ELONGATION AT MIN. BREAKING	≤ 5,0 %	≤ 5,0 %	≤ 5,0 %	≤ 5,0 %	≤ 5,0 %
HÖCHSTZUGKRAFT GEMITTELT* AVERAGE BREAKING STRENGTH*	Ø 165 daN	Ø 210 daN	Ø 250 daN	Ø 310 daN	Ø 440 daN

* Average value of all productions; helps to make an estimate of the real values that can be achieved. Only the nominal value marked as "Höchstzugkraft min. Ø | Breaking strength min Ø" can be guaranteed! *
 Technische Änderungen vorbehalten | Subject to change technical data without notice

Das long-life Arbeitsgerät unter den ummantelten Technora®-Modellen. Ein Technora®-Geflecht im Leinen-Innenen wird von einem widerstandsfähigen Mantel vor äußeren Einflüssen geschützt. Diese Polyester-Umflechtung stellt insbesondere ein „Schutzschild“ gegen festigkeitsreduzierende UV-Strahlung dar, welche die Lebensdauer des Materials und damit der Leine reduziert. Die CARVEX ist solide und langlebig, bewährt sich bereits seit vielen Jahren und überzeugt durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Our classic long-life Technora®-aramid line. The braided Technora® core at inside this line is surrounded by a robust and hard-wearing sheath to protect it from external influences. The outer polyester braid also acts a protective shield against the harmful effects of UV light, which can considerably reduce durability. The CARVEX is a strong and long-lasting line, which has been reliably tried and tested over the years.

2 6843 CARVEX

- klassische ummantelte Aramid Leine
- hervorragender Schutz des Technora® Kerns durch den widerstandsfähigen Polyester Mantel
- sehr gutes Handling durch Thermo Shield Verfahren
- minimale Dehnung
- minimaler Schrumpf
- geringe Mantelverschiebung

Farben und MOQ siehe aktuelle Preisliste

- *covered Aramid line*
- *perfect protection of the Technora® core by resistant polyester*
- *Thermo Shield treatment for perfect handling*
- *minimal elongation*
- *minimal shrinkage*
- *minimal sheath slippage*

Colors and MOQ please refer actual price!



THERMO SHIELD describes a thermal treatment that anticipates the shrinkage of the yarns equal and durable. The process perfectly aligns the core and sheath yarns, make the line dimensionally stable and leads to the known suppleness.