

2 9100

PAX

NEW

NEW

NEW

ARTIKEL ITEM CODE	035	040	060	090	110	160	260	350	600	012	018
MANTELMATERIAL MATERIAL SLEEVE MATÉRIAL GAINÉ	HIGHT DENSITY POLYETHYLENE										
KERNMATERIAL MATERIAL CORE MATÉRIAL AME											
SPEZIFIKATION CHARACTERISTIC											

NENNDURCHMESSER NOMINAL DIAMETER DIAMÈTRE NOMINAL	0,4 mm ± 0,1 mm	0,4 mm ± 0,1 mm	0,6 mm ± 0,1 mm	0,7 mm ± 0,1 mm	0,8 x 1,1 mm ± 0,1 mm	0,9 x 1,2 mm ± 0,1 mm	1,0 x 1,5 mm ± 0,2 mm	1,2 x 1,9 mm ± 0,2 mm	1,7 x 2,7 mm ± 0,3 mm	2,1 x 4,2 mm ± 0,4 mm	3,5 x 4,8 mm ± 0,4 mm
NENNGEWICHT NOMINAL WEIGHT PER METER POIDS MÉTRIQUE NOMINAL	0,14 g/m ± 0,05 g/m	0,18 g/m ± 0,05 g/m	0,25 g/m ± 0,05 g/m	0,35 g/m ± 0,05 g/m	0,55 g/m ± 0,05 g/m	0,75 g/m ± 0,1 g/m	1,10 g/m ± 0,1 g/m	1,50 g/m ± 0,2 g/m	3,00 g/m ± 0,2 g/m	5,80 g/m ± 0,3 g/m	10,40 g/m ± 0,5 g/m
HÖCHSTZUGKRAFT MIN. Ø BREAKING STRENGTH MIN Ø CHARGE DE RUPTURE MIN Ø	≥ 35 daN	≥ 40 daN	≥ 60 daN	≥ 90 daN	≥ 110 daN	≥ 160 daN	≥ 260 daN	≥ 350 daN	≥ 600 daN	≥ 1.200 daN	≥ 1.800 daN
DEHNUNG BEI HZK MIN. ELONGATION AT MIN.BREAKING ALLONGEMENT À LA CHARGE DE RUPTURE MIN.	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %	≤ 4,0 %

Technische Änderungen vorbehalten | Subject to change technical data without notice | Sauf changements techniques

2 9100 PAX

- Unummantelte HDPE Leine
 - Durch spezielles heat-stretch Veredelungsverfahren „Made in Germany“ sehr gute Scheuerbeständigkeit und Formstabilität
 - Hervorragende Spleißbarkeit
 - Herausragende Farb- und Reibechtheit
 - Minimalstes Dehnungs- und Kriechverhalten
 - Geringer Schrumpf
 - Perfekt als Kiteleine und auch im Gleitschirmbereich als Bremsleine, Galerieleine oder in Rettungen, als auch in allen Anwendungen bei welchen Durchmesser-Festigkeit Verhältnis ein wichtiges Kriterium ist
- *Uncovered HDPE line*
 - *Special heat-stretch finishing process „Made in Germany“ for an ideal abrasion-resistance and form stability*
 - *Excellent splice abilities*
 - *Minimal elongation and creeping characteristic*
 - *Outstanding color and friction stability*
 - *Minimal shrinkage*
 - *Perfect for kites and gliders as breaking and top line or in rescues, furthermore for every task with emphasis on diameter-strength ratio*

Farben und MOQ siehe aktuelle Preisliste

Colors and MOQ please refer actual pricelist



The SPLICEACT product attribute is the guarantee of a line with outstanding splicing properties, ensured by the balance between the yarns used in conjunction with the design parameters.